



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p style="text-align: center;">1020</p> | Tvarové uspořádání:  |
| <p style="text-align: center;">KM Beta a.s. 695 01 Hodonín, Dolní Valy 4 závod KM Beta a.s. 696 81 Bzenec-Přívoz IČ: 25316583</p> <p style="text-align: center;">15 1020-CPR-060022856</p> | |

EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
Lícová cihla VF

Určené použití: Pro chráněné i nechráněné nosné a nenosné zdivo, pro zdění s obyčejnou maltou

Rozměry

| | | |
|-------|------------|----|
| délka | 290 | mm |
| šířka | 140 | mm |
| výška | 65 | mm |

Tolerance rozměrů

| | | |
|--------------------|-------------|----|
| kategorie | GPLM | |
| rovinnost | NPD | mm |
| rovnoběžnost rovin | NPD | mm |

Tvar a uspořádání

viz. obrázek

Pevnost v tlaku normalizovaná**30** N/mm² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)**Přídržnost****0,15** N/mm²**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****10-18** %**Faktor difuzního odporu****5/25** -**Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti****56** dB**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****1,8****Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu****1,8****Ekvivalentní tepelná vodivost****0,78** W/mK ($\lambda_{10,dry}$) stanoveno výpočtem podle EN 1745**Mrazuvzdornost****F50** -**Nebezpečné látky****I=0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50**Rozměr palety****1200x800** mm**Počet kusů na paletě****240** ks

Certifikát EN ISO:9001:2016

KÓD: **2.20-270918**

NPD - není stanoven žádný ukazatel