




1020
 TVARBET MORAVIA, a.s.
 Dolní Valy 4
 695 01 Hodonín
 IČ: 13690558
 17
1020 - CPD - 060035254
DoP č. 3.41.3

Tvarové uspořádání:



ČSN EN 771-1+A1:2017
KMB cihla plná odlehčená NF
240 x 115 x 71 mm
Zdící prvek P pro použití v chráněném zdivu
kategorie I

Určené použití: Pro chráněné nosné i nenosné jednovrstvé zděné stěny, pilíře a příčky pro zdění s obyčejnou maltou

Vlastnosti	jednotky	rozměr	kategorie tolerancí	kategorie rozpětí
Délka	mm	240	T1	R1
Šířka	mm	115	T1	R1
Výška	mm	71	T1	R1
Pevnost v tlaku průměrná	N/mm ²	25	kategorie I, (kolmo na ložnou plochu)	
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	mm/m	NPD		
Přidrženost	N/mm ²	0,15	stanovená hodnota podle EN 998-2, příloha C	
Obsah aktivních rozpustných solí	kategorie	NPD, S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Reakce na oheň	Eurotřída	A1		
Nasákavost	%	NPD	nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Faktor difuzního odporu		5/10	stanoveno podle EN 1745, příloha A	
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	dB	NPD		
Objemová hmotnost prvku v suchém stavu	kg/m ³	1390	D1	
Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu	kg/m ³	1960	D1	
Tvarové uspořádání			svisle děrovaný prvek - viz obrázek, skupina 2,3, dle EN 1996-1-1+A1	
Rovinnost ložných ploch	mm	NPD		
Rovnoběžnost rovin ložných ploch	mm	NPD		
Ekvivalentní tepelná vodivost	W/(m.K)	0,195	stanoveno podle EN 1745, příloha A,B	
Mrazuvzdornost (odolnost proti zmrazování / rozmrazování)	kategorie	NPD, F0		
Nebezpečné látky			splňuje požadavky vyhlášky SÚJB č. 422/2016 index hmotnostní aktivity keram. střeptu I < 1,0	
Rozměr palety	mm	1200x800		
Počet na paletě	ks	364		

KÓD: **3.41050421A**

NPD - není stanoven žádný ukazatel