




1020

TVARBET MORAVIA, a.s.
Dolní Valy 4
695 01 Hodonín
IČ: 13690558

17

1020 - CPR - 060035254
DoP č. 3.39.3

Tvarové uspořádání:



ČSN EN 771-1+A1:2017
KMB PROFIBLOK 300 AKU
247 x 300 x 238 mm
Zdící prvek P pro použití v chráněném zdivu
kategorie I

Určené použití: pro chráněné nosné i nenosné jednovrstvé zděné stěny, pilíře a příčky pro zdění s obyčejnou maltou

Vlastnosti	jednotky	rozměr	kategorie tolerancí	kategorie rozpětí
Délka	mm	247	T1	R1
Šířka	mm	300	T1	R1
Výška	mm	238	T1	R1
Pevnost v tlaku průměrná	N/mm ²	20	kategorie I, (kolmo na ložnou plochu)	
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	mm/m	NPD		
Přídržnost	N/mm ²	0,15	stanovená hodnota podle EN 998-2, příloha C	
Obsah aktivních rozpustných solí	kategorie	NPD, S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Reakce na oheň	Eurotřída	A1		
Nasákavost	%		nepoužívat pro nechráněné zdivo	
Faktor difuzního odporu		5/10	stanoveno podle ČSN EN 1745, příloha A	
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti	dB	55	ČSN EN ISO 10140-2	
Objemová hmotnost prvku v suchém stavu	kg/m ³	1100	D1	
Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu	kg/m ³	1830	D1	
Tvarové uspořádání			svisle děrovaný prvek - viz obrázek, skupina 2,3 dle EN 1996-1-1+A1	
Rovinnost ložných ploch	mm	NPD		
Rovnoběžnost rovin ložných ploch	mm	NPD		
Ekvivalentní tepelná vodivost	W/(m.K)	0,190	stanoveno podle ČSN EN 1745, příloha A,B	
Mrazuvzdornost (odolnost proti zmrazování / rozmrazování)	kategorie	NPD, F0		
Nebezpečné látky			splňuje požadavky vyhlášky č. 422/2016 index hmotnostní aktivity keramic. střepu I<1,0	
Rozměr palety	mm	1180x1000		
Počet na paletě	ks	96		

KÓD: 1207110520B

NPD - není stanoven žádný ukazatel