

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 3.9.4

| | |
|---|---|
| Výrobek - identifikační kód typu výrobku | KMB PROFIBLOK 240 |
| Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4 | 3.9 |
| Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce | Pro chráněné nosné i nenosné jednovrstvé zděné stěny a příčky |
| Výrobce | TVARBET MORAVIA a.s., Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín výrobní závod: cihelna Hodonín, Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín |
| Zplnomocněný zástupce | Nebyl ustanoven |
| Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností | Systém 2+ |
| Oznámený subjekt | Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. oznámený subjekt 1020 |
| provedl | počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby |
| a vydal | ES certifikát systému řízení výroby č. 1020 - CPD - 060035254 ze dne 30.12.2011 protokol o počáteční zkoušce typu č. 060 - 038353 ze dne 4.9.2013 |

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|---|---------------------------|-------------------------------------|
| Rozměry: délka | 372 mm T1, R1 | EN 771-1 11/2011 |
| šířka | 240 mm T1, R1 | |
| výška | 238 mm T1, R1 | |
| Pevnost v tlaku normalizovaná, kategorie I | 15 N/mm ² | EN 771-1 11/2011 |
| Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření | NPD | |
| Přídržnost | 0,15 N/mm ² | EN 998-2, příloha C 4/2011 |
| Obsah aktivních rozpustných solí | NPD | nepoužívat pro nechráněné zdivo |
| Reakce na oheň | A1 | |
| Nasákavost | NPD | nepoužívat pro nechráněné zdivo |
| Faktor difúzního odporu | 5/10 | EN 1745, příloha A 11/2012 |
| Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti | NPD | |
| Objemová hmotnost prvku v suchém stavu | 780 kg/m ³ D1 | EN 771-1 11/2011 |
| Objemová hmotnost materiálu v suchém stavu | 1810 kg/m ³ D1 | EN 771-1 11/2011 |
| Tvar a uspořádání | svisle děrovaný prvek | EN 771-1 11/2011 |
| Ekvivalentní tepelná vodivost | 0,190 W/(m.K) | EN 1745, příloha A,B 11/2012 |
| Mrazuvzdornost | NPD | |
| Nebezpečné látky | I < 0,8 | vyhl. SÚJB č. 307/2002 |
| Rovinnost ložných ploch | NPD | |
| Rovnoběžnost ložných ploch | NPD | |

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Hodoníně dne 10. 08. 2014

Jménem výrobce:

TVARBET MORAVIA a.s.
Dolní Valy 4
695 01 Hodonín
IČ: 136 90 558 • DIČ: CZ13690558
zapsáno v OR KS v Brně oddíl B, vložka 255



Ing. Jaroslav Vogeltanz
generální ředitel